## (19) 世界知的所有權權関 国際事務局



## 

## (43) 国際公開日 2005年3月17日(17.03.2005)

PCT

## (10) 国際公開番号 WO 2005/024828 A1

(51) 国際特許分類7:

G11B 27/34, 20/10, 27/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/013085

(22) 国際出願日:

2004年9月2日(02.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-309793 2003年9月2日 (02.09.2003) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電 器產業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大 字門真 1006番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 濱坂 浩史


(HAMASAKA, Hiroshi). 岡田 智之 (OKADA, Tomoyuki).

- (74) 代理人: 中島 司朗 (NAKAJIMA, Shiro); 〒5310072 大 阪府大阪市北区豊崎3丁目2番1号淀川5番館6F Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: REPRODUCTION DEVICE, SYSTEM INTEGRATION CIRCUIT, PROGRAM, REPRODUCTION METHOD, AND INFORMATION RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 再生装置、システム集積回路、プログラム、再生方法、及び、情報記録媒体



- ..EVENT REFORMATION FROM REMOTE CONTROLLER
  ...MAGE DEFORMATION TRANSMISSION TO REMOTE CONTROLLER

- .BAGE DIFORMATION TRANSMISSION .SCEMARIO MEMORY .CURRENT PL. INFORMATION .CURRENT CID DIFORMATION .PGR SET .RADIO DIFERFACE SECTION .REPRODUCTION CONTROL SECTION

- O.J.HEW ICS
  E.J.CCREEN INFORMATION CORRESPONDING TO
  22.J.SCREEN INFORMATION CREATION SECTION
  22.J.C.FRETION DIFFORMATION HOLDING SECTION
  18.\_CLUT SECTION
  17.\_CLUT SECTION
  17.\_CLUT SECTION

(57) Abstract: A reproduction device reproduces a plurality of AVClip's recorded in a BD-ROM according to PL. Each time the current reproduction moment goes through the start point of PlayItem and the position where ICS is built in. it is judged whether current reproduction moment goes through the start point of PlayItem and the position where ICS is built in, it is judged whether reproduction control enabled or disabled at the current reproduction moment exists. When reproduction control enabled or disabled exists, information indicating whether enabled/disabled is transmitted to a touch-panel-type remote controller (200) so as to be displayed on a chapter of an operation device.

▶ (57) 要約: 再生装置は、BD-ROMに記録されている複数AVClipを、PLに従って再生する。現在の再生時点が、PlayItem の開始点やICSが組み込まれている位置を経由する度に、現在の再生時点において可能となる再生制御、又は、不 可能となる再生制御が存在するか否かを判定する。可能となる再生制御、又は、不可能となる再生制御が存在する 場合、その可否を示す情報をタッチパネル式リモコン200に送信して、操作装置上のチャプターに表示させる。